

בונדר פנים בונדרול פנימי

תיאור המוצר :

צבע יסוד אקרילי על בסיס מים, לחיזוק תשתיות פנימיות ולקישור בין תשתיות שונות כהכנה לצבעים אקריליים שונים. לשימוש פנימי בלבד.

תכונות :

- בעל כושר חדירה גבוה במיוחד לתשתית.
- אטום למים ונושם.
- כושר הדבקה מעולה למבחר תשתיות.
- נוח לעבודה.
- ללא ריח לוואי ואינו רעיל.

הוראות יישום:

- **בונדר פנים** מתאים ל: בטון, טיח, שליכט, צמנט בורד, לוח גבס ואסבסט.
- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות. יש לתקן סדקים לפי הצורך.
- יש לערבב היטב לפני היישום.
- יש ליישם **בונדר פנים** לאחר ייבוש כל שכבות השליכט הפנימי.
- מיישמים **בונדר פנים** בעזרת רולר, מברשת או איירלס בשכבה אחת או שתיים לפי סוג וטיב התשתית.
- בתשתית צבע ישן יש ליישם **בונדר פנים**, לפני יישום שכבת הגמר.
- מומלץ לנקות כתמים של **בונדר פנים** (לפני ייבוש) במים וסבון.

בונדר פנים

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - שקוף



אריזה - 18 ליטר, גלון



הרכב - שרפים ותוספים מיוחדים.



ניקוי במים



יישום - רולר, מברשת או איירלס



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי ל-18 ליטר: כ-60 מ"ר תלוי בתשתית



זמן ייבוש למגע: 3 שעות,

ייבוש סופי: 24 שעות



משקל סגולי - 1.45 ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם **בונדר פנים** כאשר צפוי גשם, 24 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

www.nadir.co.il