

גפן ECO

טיח חד שכבתי מינרלי צבעוני

תיאור המוצר :

גפן ECO טיח חד שכבתי מינרלי צבעוני על בסיס סיד הידראולי.

שימושים :

• משמש כציפוי עליון ושכבת גמר ומתאים במיוחד לתשתיות רכות (שיקום ושחזור מבנים).

תכונות :

- מתאים לשכבת גמר וגם כשכבה מיישרת.
- מיועד לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים לסביבה רגילה ולסביבה ימית.
- מונע חדירת מים.
- כושר הדבקות מעולה.

הכנת התשתית:

• **גפן ECO כשכבת גמר:** יש לסיים את כל עבודות הטיח כולל תיקונים, קשירת פיגומים באזור החלונות וניתוק הפיגום מהקיר, כך שהעבודה תהיה רצופה ללא הפסקות. יש לשטוף את הקיר מאבק. **גפן ECO** מיושם על גבי קיר לח.

• **גפן ECO טיח חד שכבתי:** מורחים שכבת הרבצה צמנטית ומהדקים בעזרת מאלדג'. מתקינים פינות מתכת, מרכיבים אדני חלונות ובמידת הצורך סרגלי מתכת לקביעת עובי השכבה.

הוראות יישום:

• מוסיפים **גפן ECO** למים נקיים תוך כדי ערבול במערבל חשמלי ידני או טפלה, עד לקבלת סמיכות מתאימה ממתנים 2-3 דקות ומערבבים שוב. כמות מים רצויה ל-25 ק"ג **גפן ECO**: 4.5 ליטר מים.

• **גפן ECO כשכבת גמר:** מיישמים **גפן ECO** בעזרת מאלדג' על ידי שני טיחים באופן רצוף את כל הקיר, כאשר האחד מורח והשני משפשף בעזרת ספוג קשה או קלקר או מאלדג' פלסטיק, עד לקבלת המרקם הרצוי.

• **גפן ECO מוחלק/חצי מוחלק:** מיישמים **גפן ECO** שכבה ראשונה ומחליקים, כעבור כחצי שעה, לפני ייבוש שכבה ראשונה, מיישמים שכבה נוספת ומהדקים לתוך השכבה הראשונה עד לקבלת המרקם הרצוי.

• על מנת להבטיח את טיב העבודה ואיכות **גפן ECO**, יש להרטיב את **גפן ECO** למחרת היישום, במים נקיים (התזת ערפל) מלמטה כלפי מעלה על כל שטח הקיר ובאופן אחיד.

• על מנת למנוע קליטת לכלוך ואבק וכדי לשפר את כושר האיטום של **גפן ECO**, מיישמים סילר NSG-303, 0.3 ליטר למ"ר, לאחר שחלפו לפחות 3-4 ימים מסיום האשפורה.

גפן ECO

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - לפי בחירה



אריזה - שק 25 ק"ג



הרכב - סיד הידראולי, סיליקה, מינרלים, חומרים ראולוגיים וחומרים דוחי מים ופטריות.



ניקוי במים



יישום - מריחה בעזרת מרית (מאלדג'), שפשוף בעזרת ספוג קשה/קלקר



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי כ-4-6 ק"ג למ"ר, לציפוי גמר



זמן ייבוש למגע 2-3 שעות, ייבוש ראשוני: 4 ימים.



חיי מדף 6 חודשים באריזה מקורית, במקום מוצל ויבש



משקל סגולי 1.79 ק"ג לליטר



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם גפן ECO כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.