

טרה

שליכט צבעוני מינרלי

תיאור המוצר :

טרה ציפוי עליון טבעי על בסיס סיד וצמנט בעל מרקם עננות טבעי.

שימושים :

• משמש כציפוי עליון ושכבת גמר לסביבה רגילה ולסביבה ימית ובעל עמידות גבוהה ל-UV.

תכונות :

- יישום בשכבה אחת או שתי שכבות.
- מיועד לשימוש חיצוני ופנימי.
- אטום למים ונושם, אינו רעיל.
- כושר הצמדות מעולה.
- נוח לעבודה.
- עמידות גבוהה ב-UV.

הוראות יישום :

קירות חיצוניים:

ביישום על גבי תשתית חדשה (טיח, בטון, גבס, שליכט וכדומה): לאחר ייבוש מוחלט של התשתית (שבועיים לפחות), יש ליישם "יסוד מקשר". ביישום על גבי תשתית ישנה (שפריץ ישן, קירות משופצים, מתוקנים וכדומה): יש לקלף צבע רופף ולבצע תיקונים. לאחר מכן, יש ליישם "יסוד לחיזוק תשתית"

קירות פנימיים:

ביישום על גבי תשתית חדשה (טיח, בטון, גבס, שליכט וכדומה): לאחר ייבוש מוחלט של התשתית (שבועיים לפחות), יש ליישם "יסוד מקשר". ביישום על גבי תשתית ישנה (שפריץ ישן, קירות משופצים, מתוקנים וכדומה): יש לקלף צבע רופף ולבצע תיקונים. לאחר מכן, יש ליישם "פריימר (בונדרול) פנימי".

ניתן ליישם טרה על גבי קיר יבש או לח.

• מוסיפים **טרה** למים נקיים תוך כדי ערבול במערבל חשמלי ידני או טפלה, עד לקבלת הסמיכות המתאימה. ממתנים 2-3 דקות ומערבלים שוב.

• מורחים **טרה** בעזרת מאלדג' על ידי שני טיחים באופן רצוף את כל הקיר, כאשר אחד מורח והשני משפשף עד לקבלת המרקם הרצוי. משפשפים בעזרת ספוג קשה, קלקר או מאלדג' פלסטיק.

• מומלץ ליישם **טרה** בשתי שכבות. מינימום עובי ליישום 3 מ"מ.

• למחרת יישום השכבה השנייה, יש להרטיב את שכבת הגמר במים נקיים (התזת ערפל) מלמטה כלפי מעלה וזאת על מנת למנוע סימני נזילות ולהשיג אחידות בהרטבה.

• על מנת למנוע קליטת לכלוך ואבק וכדי לשפר את כושר האיטום של **טרה**, מיישמים סילר NSG-303, 0.3 ליטר למ"ר, לאחר שחלפו לפחות 3-4 ימים מסיום האשפרה.

טרה

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - לפי בחירה



אריזה - שק 25 ק"ג



הרכב - סיד, צמנט מובחר, פולימר, אגרגטים שונים, חומרים ראולוגיים וחומרים דוחי מים ופטריות.



ניקוי במים



יישום - מריחה בעזרת מרית (מאלדג'), שפשוף בעזרת ספוג קשה/קלקר/מאלדג' פלסטיק



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי כ-4-3 ק"ג למ"ר, לציפוי גמר



זמן ייבוש למגע 2-3 שעות, סופי 72 שעות.



חיי מדף 6 חודשים באריזה מקורית, במקום מוצל ויבש



משקל סגולי 1.76 ק"ג לליטר



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם טרה כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.