

יסוד רב תכליתי

צבע יסוד (פריימר) למתכת ועץ

תיאור המוצר :

צבע יסוד (פריימר) לתשתיות פלדה, פלדה מגולוונת, אלומיניום ועץ.

שימושים:

צבע יסוד (פריימר) המיועד ליישום לפני שכבת צבע עליון סינתטי ומספק הגנה אנטי קורוזיבית לאורך זמן. לשימוש חיצוני ופנימי.

תכונות :

- מספק הגנה קורוזיבית לאורך זמן.
- בעל כושר הדבקה מעולה למגוון תשתיות.
- קל ונוח לעבודה.
- לשימוש פנימי וחיצוני.

הוראות יישום:

- **יסוד רב תכליתי** מיועד ליישום על גבי תשתיות פלדה, פלדה מגולוונת, אלומיניום ועץ.
- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- יש לערבב היטב לפני היישום. **יסוד רב תכליתי** ניתן לדלל במדלל 116, 118.
- מיישמים **יסוד רב תכליתי** בעזרת רולר, מברשת או איירלס בשכבה אחת או שתיים לפי סוג וטיב התשתית.

יסוד רב תכליתי

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון לבן



אריזה - 18 ליטר, 5 ליטר



הרכב - שרף אקרילי חודר, חומרים פעילי שטח ומשפרי הדבקה ואטימה



ניקוי במדלל



יישום - רולר, מברשת, איירלס



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי ל-18 ליטר כ-60 מ"ר תלוי בתשתית



זמן ייבוש למגע: 15 דקות, ייבוש בין השכבות: 2-4 שעות.



משקל סגולי - 1.08 ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית במקום סגור מאוורר ומוצל, מוגן מקרינה ישירה.



אזהרות והוראות בטיחות:

- יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים וללבוש בגדים ארוכים, כפפות, נעליים ומשקפי מגן.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- אין ליישם יסוד רב תכליתי כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- יסוד רב תכליתי הינו חומר דליק, מומלץ לא לעשן בזמן הצביעה.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים במשך 15 דקות ולפנות לקבלת עזרה רפואית.