

מאסטר סיד

צבע סיד סינתטי להלבנת קירות ותקרות

תיאור המוצר:

צבע על בסיס סיד סינתטי להלבנת קירות ותקרות, חסכוני ובעל כושר כיסוי גבוה.

שימושים:

מאסטר סיד מתאים לצביעה פנימית של קירות, תקרות, משטחי בטון, טיח וקירות גבס.

תכונות:

- יישום בשתי שכבות.
- לובן גבוה.
- כושר כיסוי מעולה.
- נוח לעבודה.
- מוכן לשימוש, מיועד לשימוש פנימי.
- אינו רעיל ונושם.
- אינו מצהיב.

הוראות יישום:

- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- אין ליישם על גבי קירות רטובים.

קירות פנימיים:

• יישום על גבי תשתית חדשה: יש לצבוע **שכבה ראשונה** כשכבת יסוד ולאחר מכן ליישם 2-3 שכבות של **מאסטר סיד**

• יישום על גבי תשתית ישנה (קירות צבועים): יש להסיר ולקלף צבע רופף, לבצע תיקונים וללטש את הקיר. לאחר מכן, יש ליישם שתי שכבות של **מאסטר סיד**

• לאחר הכנת התשתית יש ליישם שכבה ראשונה של **מאסטר סיד** בעזרת רולר, מברשת או איירלס.

• ניתן לדלל את השכבה הראשונה בלבד של **מאסטר סיד** ב-10%-5 מים.

• לאחר יישום השכבה הראשונה, ניתן ליישם שכבה שניה, דילול לפי הצורך.

• זמן ייבוש בין השכבות: לפחות 3 שעות.

מאסטר סיד

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - לבן



אריזה - פח 18 ליטר



הרכב - שרף אקרילי, מלאנים וחומרים ראולוגיים



ניקוי במים



יישום - מברשת/רולר/איירלס



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי ל-18 ליטר כ-60-70 מ"ר



ייבוש בין השכבות: 3 שעות,
ייבוש סופי: 48 שעות.



משקל סגולי 1.4-1.5
ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה
מקורית



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם מאסטר סיד כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.