

סילר Beton

סילר אקרילי למשטחי בטון

תיאור המוצר :

סילר Beton הינו סילר אקרילי חד רכיבי, שקוף על בסיס מים, בעל כושר חדירה גבוה, המיועד להגנה על משטחי בטון מוחלק ועל רצפות **TADLAK F** של נדיר.

שימושים:

סילר Beton סילר שקוף על בסיס מים, המיועד להגנה על משטחי בטון מוחלק ו-**TADLAK F** של נדיר ומשטחי בטון ומדה במקומות שבהם דרושה עמידות בפני שחיקה וגמישות. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות :

- בעל כושר חדירה גבוה.
- ניתן לרחיצה.
- עמיד בפני כימיקלים שונים ולחות.
- עמיד בפני שחיקה במקומות ציבוריים.
- מונע עליית אבק מהבטון.
- נוח לעבודה וקל לניקוי.

הוראות יישום:

- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל **סילר Beton** 1:1 עם מים נקיים לשתייה וליישם באמצעות מופ מיקרופייבר את השכבה הראשונה. ניתן ליישם גם באמצעות מרסס.
- לאחר ייבוש של השכבה הראשונה (45 דק'), מיישמים את השכבה השניה ללא דילול.

Beton סילר

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - שקוף



אריזה - גלון (5 ליטר)



הרכב - פולימרים ייחודיים ומים.



ניקוי במים



יישום - מופ מיקרופייבר



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי לליטר: 10-12 מ"ר תלוי בתשתית



זמן ייבוש למגע: 20 דקות



ייבוש בין השכבות: 1 שעה

ייבוש סופי: 24 שעות

חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם **Beton סילר** כאשר צפוי גשם, 24 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

www.nadir.co.il