

## סילר SPX

סילר אקרילי ע"ב סולבנט

### תיאור המוצר :

סילר אקרילי על בסיס סולבנט למשטחי בטון מוחלקים או מוטבעים חיצוניים

### תכונות :

- נוח לעבודה ומוכן לשימוש.
- פילם בעובי דק המאפשר מעבר של הטקסטורה
- יכולת קישור טובה למשטחי בטון
- מגן לאורך זמן
- עמיד בפני כתמי שמן, מים וקרני UV

### הוראות יישום :

- ניתן ליישם **סילר SPX** על גבי: משטחי בטון, מדרכות, פטיו, חניות וכו'.
- על שטח היישום להיות נקי ויבש מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- אין ליישם על משטחים רטובים או מאובקים.

## סילר SPX

### נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - שקוף בגימור מבריק או מט



אריזה - פח 18 ליטר



הרכב - שרף אקרילי תרמופלסטי ומדלל



ניקוי עם קסילן



יישום - מברשת, רולר, התזה



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי: כ-300-200 גרם למ"ר



ייבוש למגע: 30 דק'  
ייבוש מלא: 12 שעות



משקל סגולי כ-1 ק"ג לליטר



חיי מדף 6 חודשים באריזה מקורית



### אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם **סילר SPX** כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.