

פריימר לתשתית חלקה

צבע יסוד (פריימר) אקרילי לקירות חוץ

תיאור המוצר :

צבע יסוד (פריימר) אקרילי לקירות חוץ, המיועד במיוחד לתשתיות חלקות סופגת ולהקטנת כושר הספיגה הנימית של תשתיות סופגות.

תכונות :

- בעל כושר חדירה גבוה במיוחד לתשתית
- בעל יכולת קישור לתשתיות ישנות וחלקות
- אטום למים ונושם
- שקוף
- נוח לעבודה
- ללא ריח לוואי ואינו רעיל
- ניתן לשימוש גם בקירות פנים

הוראות יישום:

- **פריימר לתשתית חלקה** מיועד לשכבות חלקות: צבע חדש, צבע חדש ושפכטל. על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- יש לערבב היטב לפני היישום.
- יש ליישם **פריימר לתשתית חלקה** לאחר ייבוש מלא של כל שכבות הגמר.
- מיישמים **פריימר לתשתית חלקה** בעזרת רולר, מברשת או איירלס בשכבה אחת או שתיים לפי סוג וטיב התשתית.

פריימר לתשתית חלקה

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון שקוף



אריזה - 18 ליטר



הרכב - שרף אקרילי חודר, חומרים פעילי שטח ואגרגטים



ניקוי במים



יישום - רולר, מברשת, איירלס



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי ל-18 ליטר כ-60 מ"ר תלוי בתשתית



זמן ייבוש למגע: שעה.



ייבוש לפני יישום צבע עליון: 12 שעות.

משקל סגולי - כ-1 ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם פריימר לתשתית חלקה כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

www.nadir.co.il