



פריימר NDX יסוד מקשר סולבנטי

תיאור המוצר :

צבע יסוד אקרילי על בסיס סולבנט, לחיזוק ולקישור בין תשתיות שונות כהכנה לשליכת צבעוני ולצבעים

תכונות :

- בעל כושר חדירה גבוה מאוד לתשתיות
- בעל יכולת התחברות מעולה לצבע עליון
- נוח לעבודה

הוראות יישום :

- פריימר NDX מתאים ל: בטון, טיח, צמנט בורד.
- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- קירות קיימים יש לנקות עם קיטור בלחץ גבוה (גרניק)
- אין ליישם על קירות רטובים.
- יש לערבב היטב לפני היישום
- יש ליישם פריימר NDX לאחר ייבוש כל שכבות הטיח השחור.
- ניתן לדלל בכ-20 עד 25% טרפנטין לפני היישום
- אין ליישם על גבי צבע אקרילי קיים.

www.nadir.co.il

אזור תעשייה פרדס חנה, ת.ד. 1285, 37000 • טל. 04-6271003 • פקס. 04-6273668

פריימר NDX

נתונים טכניים

טמפי' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



אריזה - 18 ליטר



ניקוי בטרפנטין
מינרלי מיד לאחר
השימוש



אחסון במקום מוצל ויבש



ייבוש למגע: 1 שעה
ייבוש לפני שכבה שניה: 6 שעות
ייבוש סופי: 24 שעות



חיי מדף 12 חודשים באריזה
מקורית



גוון - לבן מט



הרכב - תערובת פולימרית על
בסיס סולבנט



יישום - רולר, הברשה, התזה



כוסר כיסוי:
3- עד 6 מ"ר לליטר



משקל סגולי כ-1 ק"ג
לליטר



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם פריימר **NDX** כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.