

## פריימר לחיזוק תשתית צבע יסוד (פריימר) אקרילי לקירות חוץ

### תיאור המוצר :

צבע יסוד (פריימר) אקרילי לקירות חוץ, המיועד לחיזוק תשתית סופגת ולהקטנת כושר הספיגה הנימית של תשתיות סופגות.

### תכונות :

- בעל כושר חדירה גבוה במיוחד לתשתית.
- בעל יכולת מוכחת לחיזוק תשתיות ישנות וסופגות.
- אטום למים ונושם.
- שקוף.
- נוח לעבודה.
- ללא ריח לוואי ואינו רעיל.
- ניתן לשימוש גם בקירות פנים.
- נושא תו תקן ישראלי.

### הוראות יישום:

- **פריימר לחיזוק תשתית** מיועד לשכבות סופגות: שליכט, טיח גבס, תשתיות מינרליות, שפריץ (מעולה לחיזוק שפריץ ישן) ושפכטל.
- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- יש לערבב היטב לפני היישום.
- יש ליישם **פריימר לחיזוק תשתית** לאחר ייבוש כל שכבות הטיח השחור (שבועיים לפחות).
- מיישמים **פריימר לחיזוק תשתית** בעזרת רולר, מברשת או איירלס בשכבה אחת או שתיים לפי סוג וטיב התשתית.

## פריימר לחיזוק תשתית

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון שקוף



אריזה - 18 ליטר



הרכב - שרף אקרילי חודר, חומרים פעילי שטח ומשפרי הדבקה ואטימה.



ניקוי במים



יישום - רולר, מברשת, איירלס.



אחסון במקום מוצל ויבש.



כושר כיסוי ל-18 ליטר כ-60 מ"ר תלוי בתשתית.



זמן ייבוש למגע: שעה.  
ייבוש לפני יישום צבע עליון:  
12 שעות.



משקל סגולי - 1.08 ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית.



### אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם פריימר לחיזוק תשתית כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אזור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

[www.nadir.co.il](http://www.nadir.co.il)