

פריימר - PRIMER

יסוד מקשר אקרילי

תיאור המוצר :

צבע יסוד אקרילי טהור על בסיס מים, לחיזוק תשתית ולקישור בין תשתיות שונות כהכנה לשליכת צבעוני ולצבעים. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות :

- בעל כושר חדירה גבוה במיוחד לתשתית.
- אטום למים ונושם.
- כושר הדבקה מעולה למבחר תשתיות.
- נוח לעבודה.
- ללא ריח לוואי ואינו רעיל.
- עמידות גבוהה ב-UV.

הוראות יישום:

- **פריימר-PRIMER** מתאים ל: בטון, טיח, שליכת, צמנט בורד, לוח גבס ואסבסט.
- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות. יש לתקן סדקים לפי הצורך.
- יש לערבב היטב לפני היישום.
- יש ליישם **פריימר-PRIMER** לאחר ייבוש כל שכבות הטיח השחור (שבועיים לפחות).
- מיישמים **פריימר-PRIMER** בעזרת רולר, מברשת או איירלס בשכבה אחת או שתיים לפי סוג וטיב התשתית.
- בתשתית צבע ישן יש ליישם 2 שכבות של **פריימר-PRIMER**, לפני יישום שליכת צבעוני.
- מומלץ לנקות כתמים של **פריימר-PRIMER** (לפני ייבושו) במים וסבון.

פריימר - PRIMER

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - לבן או מגוון (7 גוונים)



אריזה - 18 ליטר, גלון



הרכב - שרף אקרילי טהור,
מלאנים שונים, תוספים
מיוחדים ופיגמנטים מובחרים.



ניקוי במים



יישום - רולר, מברשת או
איירלס



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי ל-18 ליטר: כ-60
מ"ר תלוי בתשתית



זמן ייבוש למגע: 3 שעות,



ייבוש סופי: 24 שעות

משקל סגולי - 1.45
ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה
מקורית



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם פריימר-PRIMER כאשר צפוי גשם, 24 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

www.nadir.co.il