

פריימר - PRIMER סיליקוני

יסוד מקשר סיליקוני

תיאור המוצר :

צבע יסוד סיליקוני טהור על בסיס מים, לחיזוק תשתית ולקישור בין תשתיות שונות כהכנה לשליכת צבעוני סיליקוני ולצבעים. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות :

- ייעודי לסביבה ימית
- בעל כושר חדירה גבוה במיוחד לתשתית
- אטום למים ונושם
- כושר הדבקה מעולה למבחר תשתיות
- נוח לעבודה
- ללא ריח לוואי ואינו רעיל
- עמידות גבוהה ב-UV

הוראות יישום:

- **פריימר-PRIMER סיליקוני** מתאים ל: בטון, טיח, שליכת, צמנט בורד, לוח גבס ואסבסט.
- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות. יש לתקן סדקים לפי הצורך.
- יש לערבב היטב לפני היישום.
- יש ליישם **פריימר-PRIMER סיליקוני** לאחר ייבוש כל שכבות הטיח השחור (שבועיים לפחות).
- מיישמים **פריימר-PRIMER סיליקוני** בעזרת רולר, מברשת או איירלס בשכבה אחת או שתיים לפי סוג וטיב התשתית.
- בתשתית צבע ישן יש ליישם 2 שכבות של **פריימר-PRIMER סיליקוני**, לפני יישום שליכת צבעוני.
- מומלץ לנקות כתמים של **פריימר-PRIMER סיליקוני** (לפני ייבושו) במים וסבון.

פריימר – PRIMER סיליקוני

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-36 מעלות צלזיוס



גוון – לבן או מגוון (7 גוונים)



אריזה – דלי 18 ליטר



הרכב – שרף סיליקוני חודר, חומרים פעילי שטח ומשפרי הדבקה ואטימה ופיגמנטים מובחרים.



ניקוי במים



יישום – רולר, מברשת, איירלס



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי ל-18 ליטר כ-50 מ"ר תלוי בתשתית



זמן ייבוש למגע: שעה.

ייבוש לפני יישום צבע עליון: 4 שעות.



משקל סגולי - 1.4 ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם פריימר-PRIMER סיליקוני כאשר צפוי גשם, 24 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-36.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

www.nadir.co.il