

## סילר NS-306 Nadir Sealer

### תיאור המוצר :

**NS-306** סילר מט על בסיס מדללים, להגנה על משטחי ריצוף ואבן.

### שימושים:

**NS-306** סילר מהפכני רב תכליתי, מט על בסיס מדללים, המיועד במיוחד להגנה על משטחי ריצוף ואבן.

### תכונות :

- מונע חדירת מים לתשתית.
- עמיד בפני מזהמים עירוניים.
- בעל כושר חדירה גבוה.
- דוחה מים.
- עמיד בפני גשם שוטף.
- אינו משנה את גוון השטח.

### הוראות יישום:

- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- אין ליישם על משטח רטוב. על התשתית להיות יבשה לחלוטין.
- חשוב: יש לערבב היטב לפני השימוש וכן לערבב כל 20 דקות במהלך היישום.
- מיישמים **NS-306** בעזרת רולר או מברשת או בהתזה באירלס או במרסס גב, בשתי שכבות.
- מיישמים את השכבה השניה מיד לאחר יישום השכבה הראשונה, לפני ייבושה (רטוב על רטוב).
- יש להספיג את התשתית ככל שיידרש לפי רמת הספיגה של התשתית.
- אפקט דחיית המים מתקבל לאחר 24 שעות מהיישום.

## סילר NS-306

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - שקוף



אריזה - גלון



הרכב - סיליקון ומדללים



ניקוי בטרפנטין/טינר



יישום - רולר או מברשת,  
בהתזה באיירלס או במרסס  
גב



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי לגלון כ-30 מ"ר  
בשתי שכבות



ייבוש סופי - 24 שעות.



משקל סגולי 0.9 ק"ג  
לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה  
מקורית



### אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם NS-306 כאשר צפוי גשם, 24 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

[www.nadir.co.il](http://www.nadir.co.il)