



## TADLAK F

ציפוי מינרלי בסגנון מרוקאי לרצפות ומשטחים אופקיים

### תיאור המוצר :

**TADLAK F** ציפוי מינרלי ייעודי לרצפות ומשטחים אופקיים, על בסיס סיד מיושן, בעל כושר נשימה גבוה ובעל עמידות בפני רטיבות.

### שימושים :

- **TADLAK F** משמש כציפוי מינרלי דקורטיבי, בסגנון מרוקאי, בגימור חלק מבריק או חלק מט, המיושם בשתי שכבות או יותר. **TADLAK F** מתאים ליישום על גבי רצפות ומשטחים צמנטיים, לשימוש חיצוני ופנימי.
- חובה להתייעץ עם סוכן נדיר לפני שימוש ב- **TADLAK F**.

### תכונות :

- בעל כושר נשימה גבוה (מאפשר מעבר אדי מים).
- מראה קלאסי תלת ממדי.
- ליישום בשתי שכבות או יותר.
- מרקם חלק ומעונן.
- כושר הדבקה מעולה ונוח לעבודה.
- עמידות טובה מאוד ב-UV.

### הוראות יישום:

- על גבי תשתית צמנטית, יבשה ונקיה מאבק ושכבות רופפות, יש ליישם שכבה של **TADLAK F** בעובי של 1-2 מ"מ. היישום יתבצע באמצעות מאלדג' נירוסטה בתנועות מריחה לכיוונים שונים או לפי הטקסטורה הרצויה.
- לאחר שהחלו להופיע סימני ייבוש (כתמים בהירים וכהים) לפחות על 3/4 מהרצפה, יש ליישם באמצעות מאלדג' נירוסטה ובתנועות מריחה קטנות, שכבה נוספת של **TADLAK F**. יש להקפיד שניתן יהיה לראות את הטקסטורה מבעד לשכבה שאנו מיישמים. מומלץ לנעול נעלי מסמרים על מנת שלא לפגוע בטקסטורה.
- לאחר 20-40 דקות ניתן להדק ו"לגהץ" את השכבה השניה של **TADLAK F** באמצעות מאלדג' נירוסטה ליצירת טקסטורות נוספות ולהפחתת רמת הליטוש הנדרשת.
- לאחר ייבוש מלא (48 שעות) יש ללטש את הרצפה באמצעות מכונת ליטוש עם נייר ליטוש 220. יש ללטש את הרצפה עד להופעת טקסטורות. אין להפריז בליטוש על מנת שלא יופיעו כתמים שחורים ועל מנת שלא להזיק לרצפה.
- יש ליישם **NSF-300 סילר** לאחר שחלפו 48 שעות מגמר היישום. 1 ליטר **סילר NSF-300** מבצע כ-10 מ"ר.

[www.nadir.co.il](http://www.nadir.co.il)

אזור תעשייה פרדס חנה, ת.ד. 1285, 37000 • טל. 04-6271003 • פקס. 04-6273668

# TADLAK F

## נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון – לפי קטלוג נדיר



אריזה – 25 ק"ג, 7 ק"ג



הרכב – סיד מיושן בן שנה, לפחות, שרף פולימרי אקרילי, גרגרי שיש, חומרים ראולוגיים וחומרים דוחי פטריות ועובש.



ניקוי במים



יישום – מרית (מאלדג') / שפכטל נירוסטה



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי: כ-1.50 ק"ג למ"ר, תלוי בסוג התשתית והגמר הרצוי



ייבוש למגע: 3 שעות, ייבוש סופי: 72 שעות



משקל סגולי 1.60 ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית



### אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם TADLAK F כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

[www.nadir.co.il](http://www.nadir.co.il)