

גפן

טיח חד שכבתי מינרלי צבעוני

תיאור המוצר:

גפן טיח חד שכבתי מינרלי צבעוני, על בסיס סיד וצמנט.

שימושים:

• משמש כציפוי עליון וכשכבת גמר, לשימוש חיצוני ופנימי.

תכונות:

- טיח מינרלי צבעוני בעל מרקם אבן טבעי.
- עמיד למים ונושם.
- מיועד לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים לסביבה רגילה ולסביבה ימית.
- בעל כושר הדבקה מעולה.
- נוח לעבודה.

הוראות יישום:

- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- יש ליישם על התשתית הקיימת "יסוד לחיזוק תשתית" של נדיר.

• מוסיפים **גפן** למים נקיים תוך כדי ערבול במערבל חשמלי ידני או טפלה, עד לקבלת הסמיכות המתאימה. ממתינים 2-3 דקות ומערבלים שוב. כמות מים רצויה ל-25 ק"ג **גפן**: 4.5 ליטר מים.

• **גפן** כשכבת גמר - מיישמים **גפן** בעזרת מאלדג' על ידי שני טייחים באופן רצוף את כל הקיר, כאשר האחד מורח והשני משפשף בעזרת ספוג קשה או מאלדג' פלסטיק, עד לקבלת המרקם הרצוי.

• **גפן** מוחלק/חצי מוחלק - מיישמים **גפן** שכבה ראשונה ומחליקים. לפני ייבוש השכבה הראשונה, מיישמים שכבה נוספת ומחליקים לתוך השכבה הראשונה עד לקבלת המרקם הרצוי.

• אשפרה: למחרת היישום, חובה להרטיב את ה**גפן** במים נקיים (התזת ערפל) מלמטה כלפי מעלה על כל שטח הקיר ובאופן אחיד.

• על מנת למנוע קליטת לכלוך ואבק וכדי לשפר את כושר האיטום של ה**גפן**, מיישמים סילר NSG-303, 0.3 ליטר למ"ר, לאחר שחלפו לפחות 3-4 ימים מסיום האשפרה.

גפן

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - לפי בחירה



אריזה - שק 25 ק"ג



הרכב - צמנט לבן, סיד, סיליקה, מינרלים, חומרים דוחי מים.



ניקוי במים



יישום - מריחה בעזרת מרית (מאלדג'), שפשוף בעזרת ספוג קשה/מאלדג' פלסטיק



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי כ-4-6 ק"ג למ"ר, לציפוי גמר



זמן ייבוש למגע 2-3 שעות, ייבוש ראשוני: 4 ימים.



חיי מדף 6 חודשים באריזה מקורית, במקום מוצל ויבש



משקל סגולי 1.79 ק"ג לליטר



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם גפן כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.