

פיקאסו טיח מינרלי טבעי לעיצוב קירות

תיאור המוצר :

פיקאסו טיח מינרלי טבעי דקורטיבי לשימוש פנימי.

שימושים :

• **פיקאסו** משמש כציפוי ליצירת מגוון אינסופי של סוגי מרקם בשכבה אחת או במספר שכבות, ניתן לעיצוב ונוח לעיבוד. משמש כבסיס לסיליקון וואש או פואבלו (ווקס מטאלי).

תכונות :

- מתאים עד לעובי 5 מ"מ.
- ניתן לשפשוף או החלקה לקבלת אפקטים
- בסיס מצוין לוואש או לווקס מטאלי (פואבלו).
- מתאים למבחר תשתיות.
- מיועד לשימוש פנימי.
- נוח לעבודה.
- נושם, אינו רעיל.

הוראות יישום:

- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- אין ליישם על גבי קירות רטובים.
- על גבי תשתית סופגת (שליכט, שפכטל): לאחר ייבוש מוחלט של שכבות הטיח והשליכט, יש ליישם "יסוד מקשר לחיזוק תשתית", 0.2 ק"ג למ"ר.
- על גבי תשתית לא סופגת (בטון, צבע, גבס, אסבסט, עץ): יש ליישם פריימר "יסוד מקשר", 0.2 ק"ג למ"ר.
- יש ליישם **פיקאסו** באמצעות שפכטל, מרית (מאלדג') או מברשת ליצירת מגוון אפקטים, כגון: מריחה לא אחידה, ציורים ביד חופשית, הדבקת ניילון או מאלדג' ומשיכה מהירה וכו'.
- לאחר ייבוש מוחלט ניתן לשייף בנייר זכוכית לקבלת המרקם הרצוי.
- רוצה לקבל עננות או אפקט בגוונים שונים? לאחר ייבוש מוחלט של הפיקאסו, ניתן ליישם **פואבלו**, ווקס מטאלי או **סיליקון וואש**, צבע שטיפה טבעי, **צח**, **גל** או כל צבע אחר.

פיקאסו

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון – לבן, עליו ניתן ליישם פואבלו (ווקס מטאלי) או סיליקון וואש



אריזה – 25 ק"ג, 7 ק"ג



הרכב – אבקת שיש, אגרגטים, חומרים אנטי בקטריאליים, שרף וחומרים ראולוגיים.



ניקוי במים



יישום – מרית (מאלדג')/שפכטל נירוסטה



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי כ-0.5 ק"ג למ"ר, תלוי בסוג התשתית והגמר הרצוי



ייבוש – למגע: שעתיים, ייבוש סופי: 72 שעות



משקל סגולי 1.50 ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם פיקאסו כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

www.nadir.co.il