

שפכטל אקרילי חיצוני

שפכטל אקרילי להחלקת קירות פנים וחוץ

תיאור המוצר:

שפכטל אקרילי מעולה הניתן לשיוף המיועד ליישור והחלקת קירות פנים וחוץ (בתוספת מלט).

שימושים :

שפכטל אקרילי חיצוני מתאים למילוי ויישור קירות חדשים וקיימים ביישומי פנים וחוץ

תכונות :

- עמידות לחוץ מתקבלת על ידי הוספת 25% מלט לבן או אפור לפני היישום.
- מהווה בסיס מעולה לצבעים וציפויים אקריליים
- גוון לבן מט.
- נוח לעבודה, ללא ריח לוואי.
- אינו רעיל.

הוראות יישום:

- על שטח היישום להיות יבש ונקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.
- אין ליישם על גבי קירות לחים או רטובים.
- יש להוסיף לחומר 25% מלט לבן או אפור לפני היישום.

קירות פנימיים / חיצוניים:

• ביישום על גבי תשתית חדשה (טיח, בטון, גבס, שליכט וכדומה): לאחר ייבוש מוחלט של התשתית (שבועיים לפחות), יש ליישם 1-2 שכבות שפכטל אקרילי חיצוני ולאחר מכן להחליק בנייר ליטוש. יש ליישם "יסוד מקשר" לפני יישום של אקריל TOP.

• ביישום על גבי תשתית קיימת (טיח, בטון, גבס, שליכט וכדומה): לאחר ניקוי וייבוש מוחלט של התשתית, יש ליישם 1-2 שכבות שפכטל אקרילי חיצוני ולאחר מכן להחליק בנייר ליטוש. יש ליישם "יסוד מקשר" לפני יישום של אקריל TOP.

זמן ייבוש בין השכבות: כ-8 שעות.

שפכטל אקרילי חיצוני

נתונים טכניים

טמפ' יישום - 10-30 מעלות צלזיוס



גוון - לבן בגימור מט



אריזה - פח 25 ק"ג



הרכב - תחליב אקרילי מעולה על בסיס מים, מלאנים, חומרים דוחי פטריות וחומרים ראולוגיים.



ניקוי במים



יישום - מאלג' / שפכטל



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי: כ-10-9 מ"ר ל-25 ק"ג



ייבוש - בין השכבות: 8 שעות
ייבוש סופי: 48 שעות.



משקל סגולי 1.7 ק"ג
לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית



אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם שפכטל אקרילי חיצוני כאשר צפוי גשם, 72 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות לחים או רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.