



אקריל טופ

צבע מט לקירות חוץ ופנים

נתונים כלליים

- צבע אקרילי בגימור מט חלק.
- כושר כיסוי משופר ויכולת הסתרה משופרת.
- רחיצ, קל ליישום ומהיר ייבוש.
- מתאים לשימוש על גבי מגוון תשתיות: שליכטה לבנה, טיח גבס, בגר, לוחות גבס על סוגיו, שפכטל אמריקאי ועוד.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

- עומד בדרישות תו תקן 1637.



נתונים טכניים

- כושר כיסוי: 1 ליטר כ- 12 מ"ר בשתי שכבות.
- משקל סגולי מרחבי: 1.56 ק"ג לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ- 2-3 שעות.
- זמן ייבוש סופי: 24 שעות.
- ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים המשפיעים על התוצאה כגון סוג התשתית ואופן היישום.

גודל אריזה

דלי 16/18 ליטר. (תיתכן סטייה של כ- 2%).

גוון

לבן מט.
ניתן להשיג במגוון צבעים שונים בהתאם למניפת הצבעים של נדיר.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים ולאחסן במקום מוצל ויבש, עד 12 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על האריזה כשהוא סגור באריזתו המקורית.



הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית:

- יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך, שמנים, שכבות רופפות וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום.
- יש לטפל בסדקים וחורים לפי צורך טרם היישום, באמצעות חומר המתאים לתיקון סדקים וחורים.
- יש לערבב את החומר היטב לפני היישום.
- חובה ליישם פריימר מקשר טרם יישום צבע על גבי תשתיות כגון: שפכטל אמריקאי, בגר וחומרי תיקון נוספים.
- ניתן לדלל ב-20%-10% מים בהתאם לשכבה ולתשתית.

יישום:

- יש ליישם את הצבע בעזרת רולר, מברשת או איירלס בשכבה אחת או שתיים, עד קבלת כיסוי מלא (בהתאם לטיב וסוג התשתית).

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 5°C - 35°C וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח ייבוש של 72 שעות. בתקופת החורף, כשהטמפ' נמוכות, זמני הייבוש מתארכים מאוד.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- יש להקפיד על אוורור נאות של אזור העבודה על המשתמש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעניינים, במקרה של מגע עם העניינים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

אחריות

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנון הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

NADIR

